

535, 492

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. September 2004 (10.09.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/077860 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04Q 7/32

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013093

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. November 2003 (21.11.2003)

(25) Einreichungssprache: - Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 08 012.0 25. Februar 2003 (25.02.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESellschaft [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LUFT, Achim
[DE/DE]; Altmühlstrasse 16, 38120 Braunschweig (DE).
ECKERT, Michael [DE/DE]; Hilsstrasse 1, 38122 Braun-
schweig (DE). CHOI, Hyung-Nam [KR/DE]; Amrumer
Knick 11, 22117 Hamburg (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD,
GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OPERATING TERMINALS OF A MOBILE RADIO COMMUNICATION SYSTEM

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETREIBEN VON ENDGERÄTEN EINES MOBILFUNKKOMMUNIKATIONSSYS-
TEMS

A	B
Listeneintrag	Beschreibung
1	MCC=262 ("Deutschland") C WTC=001 ("Public, Typ 1") D WAC=001 ("Flughafen") E WNC=xxx
2	MCC=262 ("Deutschland") C WTC=003 ("Privat, Typ 1") J WAC=002 ("Hotel, Kategorie Luxus") F WNC=xxx
3	MCC=234 ("Grossbritannien") G WTC=001 ("Public, Typ 1") D WAC=001 ("Flughafen") E WNC=xxx
4	MCC=xxx WTC=003 ("Privat, Typ 1") J WAC=005 ("Coffee-Shops") WNC=xxx

(57) Abstract: The invention relates to a method for operating terminals of a mobile radio communication system operating especially according to the UMTS standard in at least one wireless local area network (WLAN). According to said method, at least one piece of access data can be stored on the terminal, said access data being encoded in such a way that the access data comprises at least one first piece of identifying data for the mobile radio communication system and at least one second piece of identifying data for the local area network.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines, insbesondere gemäß dem UMTS-Standard funktionierenden, Mobilfunkkommunikationssystems in zumindest einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN), bei dem auf dem Endgerät mindestens eine Zugangsinformation speicherbar ist, wobei die Zugangsinformation derart codiert ist, dass sie zumindest eine erste Identifikationsinformation für das Mobilfunkkommunikationssystem und zumindest eine zweite Identifikationsinformation für das lokale Netzwerk umfasst.

A... ENTRY NO.
B... DESCRIPTION
C... GERMANY
D... PUBLIC, TYPE 1
E... AIRPORT
F... HOTEL, LUXURY CATEGORY
G... GREAT BRITAIN
J... PRIVATE, TYPE 1

WO 2004/077860 A1



SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines Mobilfunkkommunikationssystems

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines Mobilfunkkommunikationssystems gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

- 10 Informations- und Kommunikationsnetze konvergieren in einem zunehmenden Maße. Daher besteht auch die Bestrebung, Funkkommunikationssysteme der sogenannten dritten Generation (3G), wie beispielsweise UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) oder andere Systeme, derart zu gestalten, dass auch
15 eine möglichst unkomplizierte Anbindung an Datennetzen möglich ist.

- So wird beispielsweise in den 3GPP-Standardisierungsgremien die Anbindung von WLAN (Wireless Local Area Network) in UMTS
20 diskutiert. Für eine derartige Anbindung besteht aufgrund der technischen Möglichkeiten von WLAN ein großes Interesse. Beispielsweise um als Ergänzung zu UMTS in kleinen, lokalen Bereichen wie Flughäfen, Hotels, mit großer Teilnehmerdichte zum Teil öffentliche, kostenlose WLAN Zugangspunkte, sogenannte „Hot-Spots“, zu nutzen.
25

- Hierbei werden verschiedene WLAN-Technologien betrachtet, die einen breitbandigen Funkzugang zu den Breitband-Datennetzen ermöglichen, die auf TCP/IP, ATM oder B-ISDN basieren. Beispiele für Breitband-WLAN-Technologien sind IEEE 802.11a,
30 IEEE 802.11b, Hiperlan/2, OpenAir oder SWAP. Eine Beschränkung auf eine bestimmte WLAN Technologie ist jedoch nicht festgelegt, so dass im Folgenden vereinfachend die Bezeichnung WLAN verwendet wird.

35

In Figur 1 ist das Grundprinzip von WLAN dargestellt. Mit WLAN kann man ein drahtloses lokales Kommunikationsnetz auf-

bauen, in welcher Mobile Terminals MT mittels Funk über sogenannte Access Points AP (WLAN-Basisstationen) an die Breitband-Datennetze BDN verbunden sind. Jeder Access Point AP versorgt alle in einer Zelle befindlichen Mobilten Terminals MT. Dabei kann die Zellengröße maximal bis zu einigen hundert Metern betragen. Prinzipiell kann mit WLAN ein zellulares Funknetz aufgebaut werden, in der bei Bewegung der Mobilten Terminals MT eine bestehende Datenverbindung von Access Point zu Access Point übergeben werden kann (Roaming). Die maximalen Datenraten sind abhängig von der jeweiligen WLAN-Technologie und können beispielsweise bis zu 54 Mbit/s betragen.

Für die Anbindung von WLAN in UMTS werden in den 3GPP-Standardisierungsgremien verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Ein Vorschlag stellt hierbei eine eher „lockere“ Anbindung dar, bei der WLAN und UMTS eigenständige Systeme darstellen und die über eine sog. „Interworking-Einheit“ IWU miteinander verbunden sind. In Figur 2 ist hierfür eine mögliche Netzarchitektur als Beispiel illustriert. Hierbei ist die Netzarchitektur von WLAN mit den Elementen AP, Router und AAAL dargestellt, während die Netzarchitektur von UMTS mit den Elementen UMTS-Basisstation NodeB, RNC, SGSN, GGSN und HSS dargestellt ist. Die Aufgabe der Interworking-Einheit IWU ist die Umsetzung von Signalisierungs- und Nutzerdaten von WLAN zu UMTS und umgekehrt. Die Lösung auf Basis einer IWU-Anbindung ist sehr vorteilhaft, weil hierdurch keine großen Änderungen in der Netzwerk- und Protokoll-Architektur von WLAN und insbesondere von UMTS durchzuführen sind. Im UMTS-Terminal kann die Implementierung der WLAN-Anbindung durch ein entsprechendes Modul in der Form aussehen, dass das Modul entweder als WLAN-Funkteil bereits zusätzlich in das UMTS-Terminal integriert wird oder als WLAN-PC-Karte in die entsprechende Schnittstelle des Terminals, bspw. in Form einer PCMCIA-Schnittstelle, eingeschoben werden muss.

35

Aufgrund dem bevorzugten Anwendungsszenario von WLAN in den Hot-Spots wird angenommen, dass es zukünftig weltweit eine

Vielzahl von öffentlichen als auch von privaten WLAN-Providern geben wird, die ihre Netze auch mit jeweils verschiedenen WLAN-Technologien betreiben. Ein Problem für UMTS-Terminale, die auch WLAN nutzen wollen, ist es für den jeweiligen WLAN-Zugang ein WLAN-Modul mit der entsprechenden Technologie haben zu müssen. Zudem ist es problematisch, dass sich das jeweilige UMTS-Terminal auch beim jeweiligen Netzprovider als Kunde einschreiben muss, sei es durch einen Vertrag oder dynamisch vor Ort.

10

Bei bestehenden WLAN Netzen genügt zur Nutzer-Authentifizierung in der Regel nur Name, Passwort und IP-Adresse. Des Weiteren erfolgt die Identifizierung und Authentifizierung von WLAN-Netzen derzeit nur durch einen willkürlich gewählten Namen (z.B. „WLAN Flughafen-Hamburg“) und der IP-Adresse des Access Points.

15

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist es, ein Verfahren anzugeben, dass es erlaubt, ein Mobilfunkendgerät, insbesondere in einem oben beschriebenen, heterogenen Umfeld zu betreiben.

20

Diese Aufgabe wird ausgehend von dem Verfahren zum Betreiben von Endgeräten gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch dessen kennzeichnenden Merkmale gelöst.

25

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines, insbesondere gemäß dem UMTS-Standard funktionierenden, Mobilfunkkommunikationssystems in zumindest einem, insbesondere drahtlosen, beispielsweise nach einem IEEE 802.11 Standard funktionierenden, lokalen Netzwerks, ist auf dem Endgerät mindestens eine Zugangsinformation speicherbar, wobei die Zugangsinformation derart codiert ist, dass sie zumindest eine erste Identifikationsinformation für das Mobilfunkkommunikationssystem und zumindest eine zweite Identifikationsinformation für das lokale Netzwerk umfasst.

30
35

Durch das erfindungsgemäße Definieren einer Speicherungsmöglichkeit zumindest einer Zugangsinformation, die sowohl eine Identifikationsinformation für ein Mobilfunkkommunikations-
5 system als auch eine Identifikationsinformation für ein lokales Netzwerk enthält, wird eine besonders einfache und doch effektive Abwicklung eines Zugangs zu Telekommunikations- und Informationsnetzen geschaffen. Durch die Speicherung dieser Information auf den in diesen Netzen zu betreibenden Endgerä-
10 ten wird den Anbietern solcher Netze die Kontrolle über die Vergabe solcher Zugänge gegeben, da beispielsweise bei Abschluss eines Nutzungsvertrages ein Angebotsspektrum vereinbart und bei der Herausgabe des entsprechenden Endgerätes durch entsprechende Speicherung von Zugangsinformationen be-
15 rücksichtigt werden kann.

Vorzugsweise umfasst die zweite Identifikationsinformation eine erste Information über den Ort des lokalen Netzwerks, so dass im Endgerät ermittelt werden kann, ob an dem aktuellen
20 Aufenthaltsort des Endgerätes eine Nutzung bzw. Einbuchung in ein lokales Netzwerk möglich ist.

Vorteilhafter Weise umfasst die zweite Identifikationsinformation eine zweite Information über den Typ des lokalen Netz-
25 werks, so dass beispielsweise notwendige Parametereinstellungen seitens des Endgerätes vorgenommen werden können bzw. das Endgerät Rückschlüsse auf von dem Netz zu Verfügung gestellte Dienste gezogen werden können.

30 Letzteres lässt sich durch das Endgerät aufwandsärmer bestimmen, in dem man das Verfahren derartig implementiert, dass die zweite Identifikationsinformation eine dritte Information über zumindest einen angebotenen Dienst des lokalen Netzwerks

umfasst.

Während Informationen über Ort, Typ und angebotenen Diensten vor allem für die Ermittlung und den Zugang zu öffentlichen
5 lokalen Netzen ausreicht, erlaubt eine das lokale Netzwerk eindeutig identifizierbare vierte Information als Teil der zweiten Identifikationsinformation die dezidierte Auswahl von Netzen, die insbesondere dann notwendig ist, wenn entweder
10 Betreibern lokaler Netzes eine Beschränkung des Zugangs zu den jeweiligen lokalen Netzen gegeben ist.

Vorzugsweise wird die erste, zweite und oder dritte Information durch maximal drei dezimale Ziffern sowie die vierte In-
15 formation durch maximal fünf dezimale Ziffern codiert, so dass für eine Codierung der zweiten Identifikationsinformation maximal sieben Byte notwendig sind.

Werden die zweiten Identifikationsinformationen derart organisiert als eine erste Liste gespeichert, dass die erste Liste diejenigen zweiten Identifikationsinformationen enthält,
20 die zu lokalen Netzwerken zugeordnet sind, welche das Betreiben des Endgerätes innerhalb des lokalen Netzwerks erlauben, so lässt sich auf einfache Weise ein geeignetes, aktuell erreichbares sowie vor allem für das Endgerät zugängliches lokales Netz anhand den in der Tabelle gespeicherten Datensätzen ermitteln.

Alternativ oder ergänzend kann man die zweiten Identifikationsinformationen derart organisiert als eine erste Liste
30 speichern, dass die erste Liste diejenigen zweiten Identifikationsinformationen enthält, die zu lokalen Netzwerken zugeordnet sind, welche das Betreiben des Endgerätes innerhalb

6

des lokalen Netzwerks verbieten. Dies ist beispielsweise vorteilhaft anzuwenden, wenn Endgeräte des Mobilkommunikationssystems derart ausgestaltet sind, dass sie dem Nutzer, sich aktuell im Funkversorgungsbereich des Endgerätes befindende lokale Netze entweder selbständig oder durch Auswertung von Signalisierungen ermittelt, um nicht zugängliche Netze gefiltert, anzeigt.

Vorzugsweise wird die zumindest erste Zugangsinformation auf Vorrichtung zur Nutzeridentifikation, insbesondere einem USIM Modul, gespeichert. Hierdurch wird erreicht, dass Endgeräte von zur Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens notwendigen Änderungen verschont wird. Zusätzlich bietet es den Vorteil, dass bei einem in Mobilfunkkommunikationssystemen häufig praktizierten Endgerätewechsel die Zugangsinformationen erhalten bleiben.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhand der folgenden Figuren erläutert. Es zeigt die

Figur 1 ein beispielhaftes WLAN Netz,

Figur 2 eine mögliche Netzarchitektur einer Anbindung eines drahtlosen lokalen Netzwerks (WLAN) an ein UMTS-Mobilfunkkommunikationssystem,

Figur 3 Elemente eines User Equipments des beispielhaften WLAN Netzes,

Figur 4 eine erfindungsgemäße Tabelle nutzbaren WLAN Netzen,

Figur 5 eine erfindungsgemäße Tabelle nicht nutzbaren WLAN Netzen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist durch eine Implementierung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einem heterogenen Umfeld bestehend aus einem gemäß dem UMTS Standard betriebenen Mobilfunkkommunikationssystem sowie mindestens einem lokalen gemäß dem IEEE 802.11 betriebenen lokalen drahtlosen Netzwerk (WLAN) gegeben. Daher werden im Folgenden zum Verständnis der Erfindung wesentliche Details dieser Systeme beschrieben und zur Wahrung der Übersicht folgende Abkürzungen eingeführt:

10

3GPP	Third Generation Partnership Project
AAAL	Authentication Authorization Accounting Local
AP	Access Point
ATM	Asynchronous Transfer Modus
AWPLMN	Allowed WLAN PLMN
BDN	Broadband Data Networks
B-ISDN	Broadband Integrated Services Digital Network
EF	Elementary File
FPLMN	Forbidden PLMN
FWPLMN	Forbidden WLAN PLMN
GGSN	Gateway GPRS Support Node
GPRS	General Packet Radio Service
Hiperlan/2	High Performance Local Area Network Type 2
HPLMNwAct	Home PLMN selector with Access Technology
HSS	Home Subscriber Server
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMSI	International Mobile Subscriber Identity
IP	Internet Protocol
IWU	Interworking Unit
Mbit/s	Mega bits per second
MCC	Mobile Country Code
ME	Mobile Equipment
MNC	Mobile Network Code
MT	Mobile Terminal

OPLMNwAct	Operator controlled PLMN selector with Access Technology
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association
PLMN	Public Land Mobile Network
PLMNwAct	User controlled PLMN selector with Access Technology
RNC	Radio Network Controller
SGSN	Serving GPRS Support Node
SWAP	Shared Wireless Access Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UE	User Equipment
UICC	Universal Integrated Circuit Card
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USAT	USIM Application Toolkit
USIM	Universal Subscriber Identity Module
WAC	WLAN Application Code
WLAN	Wireless Local Area Network
WNC	WLAN Network Code
WTC	WLAN Type Code

In UMTS besteht das eigentliche Terminal, dort als UE (User Equipment) bezeichnet, aus dem ME (Mobile Equipment) und der physikalischen Chipkarte UICC, siehe Figur 3. Auf der UICC
5 ist standardmäßig das USIM (Universal Subscriber Identity Module) zusammen mit der USAT-Funktionalität (USIM Application Toolkit) implementiert. Das USIM ist unbedingt erforderlich, damit ein Mobilfunkteilnehmer sein ME in einem UMTS-Funknetz nutzen kann. Auf der USIM sind alle wichtigen Daten des Teilnehmer-Anschlusses gespeichert, die zur Identifizierung und
10 zum Nachweis der Zugangsberechtigung (Authentifizierung) des Mobilfunkteilnehmers dienen sowie die Ver- und Entschlüsselung der Nutzer-Daten zum Schutz gegen Abhören und Verfälschen gewährleisten. Konkret werden die Daten auf der USIM in
15 Form von „Elementary Files (EF)“ gespeichert, siehe 3GPP TS 31.102: Characteristics of the USIM Application. Bspw. wird die IMSI (International Mobile Subscriber Identity) im

EF_IMSI und die Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung der Nutzerdaten im EF_Keys gespeichert.

Des Weiteren sind auf der USIM entsprechende Listen von PLMNs (Public Land Mobile Network), d.h. öffentlichen Mobilfunknetzen, gespeichert, auf deren Basis sich ein Mobilfunkteilnehmer in Abhängigkeit seines jeweiligen Aufenthaltsortes in einem Mobilfunknetz einbuchen kann:

- 10 - **EF_HPLMNwAct (Home PLMN selector with Access Technology):** Diese Liste enthält die zu einem Mobilfunkteilnehmer zugeordneten Identitäten seines Heimat-Mobilfunknetzes (Home PLMN) mit Angabe der Funkübertragungstechnologie.
- 15 - **EF_PLMNwAct (User controlled PLMN selector with Access Technology):** Diese Liste enthält die vom Mobilfunkteilnehmer kontrollierten Identitäten von Mobilfunknetzen mit Angabe der jeweiligen Funkübertragungstechnologie.
- 20 - **EF_OPLMNwAct (Operator controlled PLMN selector with Access Technology):** Diese Liste enthält die vom Netzwerk-Operator kontrollierten Identitäten von Mobilfunknetzen mit Angabe der jeweiligen Funkübertragungstechnologie.
- 25 - **EF_FPLMN (Forbidden PLMNs):** Diese Liste enthält die Identitäten von gesperrten Mobilfunknetzen, in der sich ein Mobilfunkteilnehmer nicht einbuchen darf.

In den o.g. Listen sind die jeweiligen PLMNs durch eindeutige PLMN-Identitäten identifiziert. Die PLMN-Identitäten setzen sich dabei aus den folgenden zwei Komponenten zusammen:

- 30 - Der Mobile Country Code (MCC) besteht aus drei Ziffern (dezimal). Der MCC identifiziert auf eindeutiger Weise das Land, in der das Mobilfunknetz betrieben wird. Bspw. ist für Deutschland der MCC = „262“ und für Grossbritannien MCC = „234“.

- Der Mobile Network Code (MNC) besteht aus 3 Ziffern (dezimal) und identifiziert in Abhängigkeit vom MCC auf eindeutiger Weise das Mobilfunknetz. Bspw. sind für Deutschland folgende Codes definiert: MNC=001 für T-Mobil, MNC=002 für Vodafone, MNC=003 für E-Plus und MNC=007 für Viag.

Der erfindungswesentliche Kern ist nun zum einen ein Verfahren zur Codierung von WLAN-Identitäten zur eindeutigen Identifizierung und Authentifizierung von WLAN-Netzen und zum anderen der WLAN-Zugang von UMTS-Nutzern auf Basis von WLAN-Identitätslisten, die auf der USIM gespeichert sind. Es wird dabei vorausgesetzt, dass das UMTS-Terminal auch über ein WLAN-Modul der jeweiligen Technologie verfügt. Eine USIM-basierte Lösung bietet folgende Vorteile:

- WLAN-Netze können auf eindeutiger Weise identifiziert und authentifiziert werden.
- Der Zugang von UMTS-Teilnehmern in WLAN-Netze wird auf unkomplizierte Weise realisiert.
- UMTS- und WLAN-Provider können den WLAN-Zugang für bestimmte Netze bzw. Klassen von Netzen steuern.

Zur eindeutigen Identifizierung und Authentifizierung von WLAN-Netzen werden diese erfindungsgemäß mit einer Identität codiert, die sich aus folgenden vier Komponenten zusammensetzt:

- **WLAN-Identität = MCC + WTC + WAC + WNC**, wobei
- der **Mobile Country Code (MCC)** aus drei Ziffern (dezimal) besteht und auf eindeutiger Weise das Land identifiziert, in der das WLAN-Netz betrieben wird,
- der **WLAN Type Code (WTC)** aus max. drei Ziffern (dezimal) besteht und auf eindeutiger Weise den Typ des WLAN-Netzes identifiziert,

- der **WLAN Application Code (WAC)** aus max. drei Ziffern (dezimal) besteht und auf eindeutiger Weise die WLAN-Anwendung identifiziert,
- der **WLAN Network Code (WNC)** aus max. 5 Ziffern (dezimal) besteht und in Abhängigkeit vom MCC, WTC und WAC auf eindeutiger Weise das WLAN-Netz identifiziert.

Die Länge einer WLAN-Identität besteht aus maximal 14 Ziffern (dezimal). Für die Definition von WTC und WAC sind beliebige Kombinationen möglich. Bspw. könnten als WLAN Type Codes die folgenden definiert werden:

- „001“ = Public, Typ 1
- „002“ = Public, Typ 2
- „003“ = Privat, Typ 1
- „004“ = Privat, Typ 2
- usw.

Entsprechend könnten als WLAN Application Codes die folgenden definiert werden:

- „001“ = Flughafen
- „002“ = Hotel, Kategorie Luxus
- „003“ = Hotel, Kategorie Mittelklasse
- „004“ = Bahnhof
- „005“ = Coffee-Shop
- usw.

Der WLAN-Zugang bestimmt sich alternativ oder ergänzend auf Basis von WLAN-Identitätslisten. Hierzu werden auf der USIM die Dateien EF_AWPLMN (Allowed WLAN PLMNs) und EF_FWPLMN (Forbidden WLAN PLMNs) definiert. Die Datei EF_AWPLMN enthält in Form einer Liste die Identitäten die für einen UMTS-Teilnehmer erlaubten WLAN-Netze und soll eine Länge von $n * 7$ Bytes haben. Entsprechend enthält die Datei EF_FWPLMN in Form einer Liste die Identitäten die für einen UMTS-Teilnehmer verbotenen WLAN-Netze und soll eine Länge von $n * 7$ Bytes ha-

ben. Der Parameter n gibt die Anzahl der aufgelisteten WLAN-Netze an. Pro aufgelisteten WLAN-Netz werden für die Identität 7 Bytes allokiert. Die 7 Bytes ergeben sich aus der Tatsache, dass jede einzelne Ziffer der WLAN-Identität mit jeweils 4 Bits codiert werden. Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für die Struktur der Datei EF_AWPLMN bzw. EF_FWPLMN.

Tabelle 1: Struktur der Datei EF_AWPLMN bzw. EF_FWPLMN

Bytes	Beschreibung	Länge
1 bis 7	1. WLAN PLMN	7 Bytes
8 bis 14	2. WLAN PLMN	7 Bytes
...
($7 \cdot n - 6$) bis ($7 \cdot n$)	N. WLAN PLMN	7 Bytes

10 Diese WLAN-Identitätslisten ermöglichen es, dass einem UMTS-Nutzer bei Vertragsabschluss mit seinem UMTS- oder WLAN-Provider entsprechende WLAN-Zugänge erlaubt oder gesperrt werden können, je nachdem, ob er neben UMTS auch WLAN nutzen will oder nicht. Des Weiteren erlauben die WLAN-Identitätslisten
 15 die dynamische Handhabung der erlaubten bzw. gesperrten WLANs auch während der Vertragslaufzeit.

Zur Erläuterung der Anwendung der erfindungsgemäßen Verfahrensweise wird angenommen, dass sich ein Mobilfunkteilnehmer
 20 in Deutschland auf einem Flughafen befindet, in der er mit seinem UMTS-Terminal über ein WLAN-Funknetz, basierend auf der IEEE 802.11b-Technologie, eine Internet-Verbindung aufbauen will. Sein Terminal verfügt über einen entsprechenden WLAN-Modul, und auf seiner USIM sind in der Datei EF_AWPLMN,
 25 wie nach Figur 4, die erlaubten WLAN-Netze und in der Datei EF_FWPLMN, wie nach Figur 5, die gesperrten WLAN-Netze gespeichert.

Auf seiner USIM sind in der Datei EF_AWPLMN 4 Einträge enthalten. Nach Eintrag 1 wird ihm in Deutschland ein WLAN-Zugang in jedem WLAN-Netz vom Typ „Public, Typ 1“ und Anwen-

dung „Flughafen“ erlaubt. Dasselbe gilt nach Eintrag 2 auch für alle WLAN-Netze vom Typ „Privat, Typ 1“ und Anwendung „Hotel, Kategorie Luxus“. Nach Eintrag 3 hat er auch in Grossbritannien einen WLAN-Zugang in jedem WLAN-Netz vom Typ „Public, Typ 1“ und Anwendung „Flughafen“. Und nach Eintrag 4 hat er weltweit Zugang in alle WLAN-Netze vom Typ „Privat, Typ 1“ und Anwendung „Coffee-Shops“.

Auf seiner USIM sind in der Datei EF_FWPLMN 2 Einträge enthalten. Nach Eintrag 1 wird ihm in Deutschland ein WLAN-Zugang in jedem WLAN-Netz vom Typ „Public, Typ 2“ unabhängig von der Anwendung nicht erlaubt. Nach Eintrag 2 ist sein Zugang zu einem bestimmten WLAN-Netz in Grossbritannien mit WNC=017, Typ „Public, Typ 2“ und Anwendung „Hotel, Kategorie Luxus“ nicht erlaubt.

Da nach Eintrag 1 in EF_AWPLMN ein WLAN-Zugang in Deutschland von einem Flughafen erlaubt ist, kann der Mobilfunkteilnehmer mit seinem UMTS-Terminal über sein WLAN-Modul eine Internet-Verbindung aufbauen.

Die Erfindung ist nicht auf dieses Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr umfasst sie alle im Rahmen der fachmännischen Fähigkeiten möglichen Implementierungen, die den erfindungswesentlichen Kern - Codierung von drahtlosen lokalen Netzen bezeichnenden Identitäten zur eindeutigen Identifizierung und Authentifizierung und Realisierung eines Zugangs zu drahtlosen lokalen Netzen von UMTS-Nutzern auf Basis von drahtlosen lokalen Netze beinhaltenden Identitätslisten steuert, die auf der USIM im UMTS-Terminal gespeichert werden und somit eine eindeutige Identifizierung und Authentifizierung von lokalen drahtlosen Netzen für zukünftige UMTS-Nutzer auf unkomplizierte Weise ermöglicht sowie UMTS-Providern und Betreibern lokaler Netzwerke geeignete Mittel zur Verfügung stellt, den Netz-Zugang auf unkomplizierte Weise zu steuern.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines, insbesondere gemäß dem UMTS-Standard funktionierenden, Mobilfunkkommunikationssystems in zumindest einem drahtlosen lokalen Netzwerk, insbesondere "Wireless Lokal Area Network" WLAN, d a -
5 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass auf dem Endgerät mindestens eine Zugangsinformation speicherbar ist, wobei die Zugangsinformation derart codiert ist, dass sie zumindest
10 eine erste Identifikationsinformation für das Mobilfunkkommunikationssystem und zumindest eine zweite Identifikationsinformation für das lokale Netzwerk umfasst.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n -
15 z e i c h n e t, dass die zweite Identifikationsinformation eine erste Information über den Ort des lokalen Netzwerks umfasst.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
20 k e n n z e i c h n e t, dass die zweite Identifikationsinformation eine zweite Information über den Typ des lokalen Netzwerks umfasst.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h
25 g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweite Identifikationsinformation eine dritte Information über zumindest einen angebotenen Dienst des lokalen Netzwerks umfasst.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a -
30 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweite Identifikationsinformation eine das lokale Netzwerk eindeutig identifizierbare vierte Information umfasst.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t, dass die erste, zweite und oder
dritte Information durch maximal drei dezimale Ziffern co-
diert wird.

5

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, dass die vierte Information durch
maximal fünf dezimale Ziffern codiert wird.

10 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweiten
Identifikationsinformationen derart organisiert als eine ers-
te Liste gespeichert werden, dass die erste Liste diejenigen
zweiten Identifikationsinformationen enthält, die zu lokalen
15 Netzwerken zugeordnet sind, welche das Betreiben des Endgerä-
tes innerhalb des lokalen Netzwerks erlauben.

9. Verfahren nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t, dass die zweiten Identifikationsinformatio-
20 nen derart organisiert als eine erste Liste gespeichert wer-
den, dass die erste Liste diejenigen zweiten Identifikations-
informationen enthält, die zu lokalen Netzwerken zugeordnet
sind, welche das Betreiben des Endgerätes innerhalb des loka-
len Netzwerks verbieten.

25

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zumindest
erste Zugangsinformation auf Vorrichtung zur Nutzeridentifi-
kation, insbesondere einem USIM Modul, gespeichert wird.

30

11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, insbesondere
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

16

12. Telekommunikationsgerät g e k e n n z e i c h n e t
d u r c h die Vorrichtung nach Anspruch 11.

FIG 1
Stand der Technik




FIG 2
Stand der Technik





FIG 3
Stand der Technik



3/3

FIG 4

Listeneintrag	Beschreibung
1	MCC=262 ("Deutschland") WTC=001 ("Public, Typ 1") WAC=001 ("Flughafen") WNC=xxx
2	MCC=262 ("Deutschland") WTC=003 ("Privat, Typ 1") WAC=002 ("Hotel, Kategorie Luxus") WNC=xxx
3	MCC=234 ("Grossbritannien") WTC=001 ("Public, Typ 1") WAC=001 ("Flughafen") WNC=xxx
4	MCC=xxx WTC=003 ("Privat, Typ 1") WAC=005 ("Coffee-Shops") WNC=xxx

FIG 5

Listeneintrag	Beschreibung
1	MCC=262 ("Deutschland") WTC=001 ("Public, Typ 2") WAC=xxx WNC=xxx
2	MCC=234 ("Grossbritannien") WTC=002 ("Public, Typ 2") WAC=002 ("Hotel, Kategorie Luxus") WNC=017 (WLAN-Netz)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13093

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q7/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04Q H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ALA-LAURILA J ET AL: "WIRELESS LAN ACCESS NETWORK ARCHITECTURE FOR MOBILE OPERATORS" IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER: PISCATAWAY, N.J, US, vol. 39, no. 11, November 2001 (2001-11), pages 82-89, XP001107810 ISSN: 0163-6804	1,11,12
Y	page 82, paragraph ABSTRACT page 83, column 1, line 24 - line 33; figure 1 page 85, column 1, line 12 - line 29; figure 3 --- -/--	2-10

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 June 2004

Date of mailing of the international search report

30/07/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fischer, E

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>"Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.11 version 7.6.1 Release 1998); ETSI TS 100 977"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, vol. 3-T3; SMG9, no. V761, August 2000 (2000-08), XP014005888 ISSN: 0000-0001 paragraph '10.3.4! paragraph '10.3.16!</p>	1,11,12
Y	<p>"Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Characteristics of the USIM Application (3GPP TS 31.102 version 5.3.0 Release 5); ETSI TS 131 102"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, vol. 3-T3, no. V530, December 2002 (2002-12), XP014009719 ISSN: 0000-0001 cited in the application paragraph '4.2.5! paragraph '4.2.16! paragraph '4.2.53! paragraph '4.2.54!</p>	2,5,8-10
Y	<p>EP 0 852 448 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 8 July 1998 (1998-07-08) column 9, line 47 -column 10, line 10; figure 8</p>	3
Y	<p>WO 02/32178 A (NOKIA CORP ; PHAN ANH SON (HU)) 18 April 2002 (2002-04-18) page 14, line 29 -page 15, line 17</p>	4
Y	<p>"Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, Addressing and Identification (3GPP TS 23.003 version 5.5.1 Release 5); ETSI TS 123 003"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, vol. 3-CN2;3-CN4, no. V551, January 2003 (2003-01), XP014007385 ISSN: 0000-0001 paragraph '02.2!; figure 1 paragraph '12.1!</p>	6,7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13093

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0852448	A	08-07-1998	EP	0852448 A1	08-07-1998
			AU	6091898 A	31-07-1998
			BR	9713654 A	04-04-2000
			CN	1249113 A	29-03-2000
			WO	9830042 A2	09-07-1998
			EP	0950330 A2	20-10-1999
			JP	3474202 B2	08-12-2003
			JP	2000513901 T	17-10-2000
			US	5946634 A	31-08-1999
WO 0232178	A	18-04-2002	WO	0232178 A1	18-04-2002
			AU	1695701 A	22-04-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q7/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04Q H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ALA-LAURILA J ET AL: "WIRELESS LAN ACCESS NETWORK ARCHITECTURE FOR MOBILE OPERATORS" IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, N.J., US, Bd. 39, Nr. 11, November 2001 (2001-11), Seiten 82-89, XP001107810 ISSN: 0163-6804	1,11,12
Y	Seite 82, Absatz ABSTRACT Seite 83, Spalte 1, Zeile 24 - Zeile 33; Abbildung 1 Seite 85, Spalte 1, Zeile 12 - Zeile 29; Abbildung 3 --- -/--	2-10

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"g" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

17. Juni 2004

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

30/07/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Fischer, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>"Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.11 version 7.6.1 Release 1998); ETSI TS 100 977"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, Bd. 3-T3; SMG9, Nr. V761, August 2000 (2000-08), XP014005888 ISSN: 0000-0001 Absatz '10.3.4! Absatz '10.3.16!</p>	1,11,12
Y	<p>"Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Characteristics of the USIM Application (3GPP TS 31.102 version 5.3.0 Release 5); ETSI TS 131 102"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, Bd. 3-T3, Nr. V530, Dezember 2002 (2002-12), XP014009719 ISSN: 0000-0001 in der Anmeldung erwähnt Absatz '4.2.5! Absatz '4.2.16! Absatz '4.2.53! Absatz '4.2.54!</p>	2,5,8-10
Y	<p>EP 0 852 448 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 8. Juli 1998 (1998-07-08) Spalte 9, Zeile 47 - Spalte 10, Zeile 10; Abbildung 8</p>	3
Y	<p>WO 02/32178 A (NOKIA CORP ; PHAN ANH SON (HU)) 18. April 2002 (2002-04-18) Seite 14, Zeile 29 - Seite 15, Zeile 17</p>	4
Y	<p>"Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, Addressing and Identification (3GPP TS 23.003 version 5.5.1 Release 5); ETSI TS 123 003"</p> <p>ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, Bd. 3-CN2; 3-CN4, Nr. V551, Januar 2003 (2003-01), XP014007385 ISSN: 0000-0001 Absatz '02.2!; Abbildung 1 Absatz '12.1!</p>	6,7

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0852448	A	08-07-1998	EP	0852448	A1	08-07-1998		
			AU	6091898	A	31-07-1998		
			BR	9713654	A	04-04-2000		
			CN	1249113	A	29-03-2000		
			WO	9830042	A2	09-07-1998		
			EP	0950330	A2	20-10-1999		
			JP	3474202	B2	08-12-2003		
			JP	2000513901	T	17-10-2000		
			US	5946634	A	31-08-1999		
<hr/>								
WO 0232178	A	18-04-2002	WO	0232178	A1	18-04-2002		
			AU	1695701	A	22-04-2002		
<hr/>								